



schönenberger LIGHT

LED DOWNLIGHT - CAMELION

Technische Angaben

Leistung: 10/12/14/16/18/20/22/24/26/28W
 Lichtstrom: 1100-3200lm
 Lichtfarbe: 3000K und 4000K
 Farbwiedergabe: CRI80
 Abstrahlwinkel: 60°
 Schutzart: IP20
 Dimmen: On/Off, DALI, 1-10V, Push-Dim



Unser universelles LED Modul kann man mit 5 verschiedenen Einbauringen kombinieren. Zudem können mittels DIP-Switch zehn Leistungsabstufungen eingestellt werden. Der im Lieferumfang enthaltene LED Treiber bietet folgende Möglichkeiten (On/Off, DALI, 1-10V, Push-Dim)

Art. Nr. 3000K 57.M02-3000

Art. Nr. 4000K 57.M02-4000



Einbauring für Bohrungen von 145-155mm.

Art. Nr. 57.BL150

Einbauring für Bohrungen von 165-175mm.

Art. Nr. 57.BL175

Einbauring für Bohrungen von 200-210mm

Art. Nr. 57.BL210

Einbauring für Bohrungen von 145-155mm.

Art. Nr. 57.DL150

Einbauring für Bohrungen von 165-175mm.

Art. Nr. 57.DL175

COLOR UP YOUR LIFE



Reicht Ihnen die Standardausführung nicht? Kein Problem! Wir lackieren sämtliche Reflektoren (Art. 57.BL150, 57.BL175, 57.BL210) in Ihrer gewünschten RAL Farbe.



Model	Technik	Masse	Gehäusefarbe	Betriebsgerät	Preis
57.M02-3000	10-28W 1100-3100lm 3000K	110x84mm	Silber	inkl. 103x68x30mm	
57.M02-4000	10-28W 1200-3200lm 4000K	110x84mm	Silber	inkl. 103x68x30mm	
57.BL150	Ø145-155mm	165x42mm	weiss mit silbrigen Reflektor		
57.BL175	Ø165-175mm	198x63mm	weiss mit silbrigen Reflektor		
57.BL210	Ø200-210mm	229x73mm	weiss mit silbrigen Reflektor		
57.DL150	Ø145-155mm	165x36mm	weiss / schwenkbar 30°		
57.DL175	Ø165-175mm	197x44mm	weiss / kardanisch schwenkbar		
57.CUYL	Lackierung pro Reflektor in gewünschter RAL Farbe				