



DATEN

ART.-NR.	10044
Durchmesser	Ø 5,5 mm
Gewinde	RUNPOTEC RTG Ø 6 mm
MASSE mm	1005x30x20 mm
MATERIAL-STAB	Basaltstäbe, kunststoffummantelt
EAN-Code	9120045473162

VORTEILE

- ✓ **30 % höhere Belastbarkeit** durch Basaltfasertechnologie
- ✓ **Kunststoffummantelt**
▶ dadurch kein Eindringen der Fasern unter die Haut
- ✓ **Kein Rosten**
- ✓ **Keine Stoßkanten**
- ✓ **Extremer Biegeradius**

BESCHREIBUNG

Durch neue Basalttechnologie sind extremste Biegeradien möglich dennoch bleiben die Stäbe formstabil. Kein Rosten - durch Edelstahlverbindungen, keine Stoßkanten.

Das einheitliche RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm ermöglicht unterschiedlichste Kombinationsvarianten. Es kann das komplette Zubehör ohne zusätzlichen Adapter angeschraubt werden. Hervorragend geeignet in Kombination mit der RUNPOTEC Multifunktionskamera RC 2.

Optimales Einsatzgebiet: abgehangte Decken, Kabelschächte, Hohlwände, Nachverkabelung bei nicht geführten Leitungen, Unterfürschächte, Durchführungen usw...

Anwendungsfilm: einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen.

Lieferumfang: 2 x RUNPOSTICKS - Länge je 1 m

INFORMATION

Verwendung mit:

RUNPOSTICKS

Packet: Comfort | Standard
Art.-Nr.: 10020 | 10016

Hier klicken
Produktinformationen



RUNPOCAM RC2

Längen: 10 m | 30 m | 50 m
Art.-Nr.: 10139 | 10140 | 10141

Hier klicken
Produktinformationen

